



Biodegradalny, ekonomiczny i bezzapachowy preparat odftuszczający dla przemysłu.

Opis produktu:

H-10 skutecznie rozpuszcza wosk transportowy, oleje, tłuszcz, sadze, smołę, bitumy, osady koksowe itp. H-10 może być z powodzeniem stosowany do kąpieli odftuszczających. Nie jest szkodliwy dla plastiku, stali lub aluminium.

Uwaga! W przypadku wątpliwości co do trwałości i odporności materiału należy wypróbować środek na mało widocznym miejscu.

Dozowanie:

W agregatach na gorącą wodę stosować w stężeniu 0,5-3% W pozostałych wypadkach stosować zawsze w postaci koncentratu.

Sposób użycia:

Rozprowadzić środek za pomocą urządzenia niskociśnieniowego, szczotki lub gąbki. Pozostawić na 1-30 minut w zależności od stopnia zabrudzenia. Spłukać wodą, wodą pod ciśnieniem lub wytrzeć szmatką.

Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa:

Należy przestrzegać zasad pracy z chemikaliami, nosić okulary ochronne i rękawice z gumy butylowej. Środek lekko drażniący skórę w przypadku przedłużającego się lub powtarzającego narażenia.

Składowanie:

Składować w suchych, chłodnych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, chronić przed zamarznięciem i przegrzaniem.

Znakowanie:



Xn - Szkodliwy

Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa)
(<0,1% benzenu) -60-100%

R65 – działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R66 – powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie i pęknięcie skóry

S23 – nie wdychać gazu

S24 – unikać zanieczyszczenia skóry

S62 – w razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

Skład i dane techniczne: >30% rozpuszczalników alifatycznych, <5% niejonowych substancji powierzchniowo czynnych, <5% anionowych substancji powierzchniowo czynny

Kolor: przejrzysta ciecz

Zapach: brak, **pH:** 7,0

Punkt zapłonu: ca 70°C

Wskazania dodatkowe:

Opakowanie po użytym produkcie i po odpowiednim oczyszczeniu może być stosowane ponownie. W przypadku opakowań których nie można wyczyścić należy je zutylizować w licencjonowanym zakładzie utylizacji odpadów.

Dalsze informacje podano w karcie charakterystyki produktu.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na naszej wiedzy i doświadczeniu, zatem z uwagi na rozliczne czynniki występujące przy stosowaniu produktu, nie możemy zagwarantować jego właściwości w odniesieniu do konkretnego celu. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich przepisów prawa.

PRODUCENT:

A Clean Partner International AB

Box 623

S-441 17 Alingsas

Tel. +46 32279400, Fax. +46 322 636622

www.acleanpartner.se, info@acleanpartner.se