



**Preparat dla przemysłu poligraficznego do usuwania farb i lakierów UV.**

### Opis produktu:

H-67 UV jest efektywnym środkiem czyszczącym do stosowania w przemyśle poligraficznym stosowanym się do czyszczenia walców, mat gumowych, cylindrów, kałamarzy w prasach drukarskich. Bardzo efektywnie usuwa farby i lakiery UV, wolniej odparowuje. Nie zawiera tenzydów, chromu i utrwalaczy.

### Dozowanie:

Stosować w postaci koncentratu.  
Można rozcieńczać z wodą.

### Czyszczenie mat gumowych:

Nanieść na dobrze zwilżoną szmatkę lub gąbkę. W razie potrzeby osuszyć. W przypadku dużej ilości pyłu papierowego zwiększyć stopień nawilżenia.

### Czyszczenie walców:

Uruchomić maszynę, zapiąć zgarniacz, spryskać walec lub czyścić ręcznie. Oplukać potem ewentualnie niewielką ilością wody.

### Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa:

Należy przestrzegać zasad pracy z chemikaliami, nosić odzież ochronną, okulary ochronne i rękawice z gumy nitylowej.

### Składowanie:

Składować w suchych, chłodnych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, chronić przed zamarznięciem i przegrzaniem.

### Znakowanie:



**Xn – Szkodliwy**

2-butoksyetanol – 15-30%

1-(2-Metoksy -1-metyloetoksy) propan-2-ol 50-70%

R 22 - Działa szkodliwie po połknięciu

R 36/38- Działa drażniąco na oczy i skórę

S 37/39- Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy

S 46 - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza –pokaż opakowanie lub etykietę

### Skład i dane techniczne:

2-butoksyetanol -15-30%

1-(2-Metoksy -1-metyloetoksy) propan-2-ol – 50-70%

Kwas alkilobenzenosulfonowy -3-8%

Wygląd: przejrzysta jasno żółta ciecz

Zapach: słaby

Gęstość: ca 960kg/m<sup>3</sup>

Punkt zapłonu: > 67°C, VOC 91%

### Wskazania dodatkowe:

Opakowanie po zużyciu w produkcie i po odpowiednim oczyszczeniu może być stosowane ponownie. W przypadku opakowań których nie można wyczyścić należy je zutylizować w licencjonowanym zakładzie utylizacji odpadów. Dalsze informacje podano w karcie charakterystyki produktu.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na naszej wiedzy i doświadczeniu, zatem z uwagi na rozliczne czynniki występujące przy stosowaniu produktu, nie możemy zagwarantować jego właściwości w odniesieniu do konkretnego celu. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich przepisów prawa.

### PRODUCENT:

**A Clean Partner International AB**

**Box 623**

**S-441 17 Alingsas**

**Tel. +46 32279400, Fax. +46 322 636622**

**[www.acleanpartner.se](http://www.acleanpartner.se), [info@acleanpartner.se](mailto:info@acleanpartner.se)**

Data sporządzenia instrukcji: 01-10-2007