H-90 Special

Kwaśny środek do usuwania osadów po klockach hamulcowych.

Opis produktu:

H-90 Special przeznaczony jest do bezpiecznego usuwania zanieczyszczeń powstających na skutek odkładania się pyłu ze ścieranych klocków hamulcowych na powierzchniach bocznych wagonów kolejowych, lokomotyw, tramwajów, kolejek metra, itp. Doskonale sprawdza się w automatycznych myjniach szczotkowych.
Preparat nie jest łatwopalny i nie uszkadza powierzchni aluminiowych.
Stosowany także do czyszczenia felg aluminiowych.

Dozowanie:

Zaleca się stosowanie 3-5% roztworu wodnego.
Środek dostępny także w postaci żelu

Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa:

Produkt drażniący.
Należy przestrzegać zasad pracy z chemikaliami, Stosować odzież ochronną, okulary ochronne i rękawice z gumy butylowej.
W miejscu pracy powinien być dostępny aparat do płukania oczu oraz prysznic.

Znakowanie:

Xi – DRAŻNIĄCY

R 36: Działa drażniąco na oczy
S 26: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

Skład i dane techniczne: 5-15% niejonowych substancji powierzchniowo czynnych,
Kolor: bezbarwna/ klarowna ciecz
Zapach: charakterystyczny, **pH koncentrat: 1,0**
pH roztwór 1%: 2,5
Gęstość: 1015kg/m³

Wskazania dodatkowe:
Opakowanie po zużytym produkcie i po odpowiednim oczyszczeniu może być stosowane ponownie. W przypadku opakowań których nie można wyczyścić należy je zutylizować w licencjonowanym zakładzie utylizacji odpadów. Dalsze informacje podano w karcie charakterystyki produktu.
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na naszej wiedzy i doświadczeniu, zatem z uwagi na rozliczne czynniki występujące przy stosowaniu produktu, nie możemy zagwarantować jego właściwości w odniesieniu do konkretnego celu. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich przepisów prawa.

PRODUCENT:
A Clean Partner International AB
Box 623
S-441 17 Alingsas
Tel. +46 32279400, Fax. +46 322 636622
www.acleanpartner.se, info@acleanpartner.se

Data sporządzenia instrukcji: 01-10-2007