



Biodegralny preparat dla przemysłu poligraficznego do usuwania farb fleksograficznych UV

Opis produktu:

H-9 UV-Cleaner jest efektywnym środkiem czyszczącym do stosowania w przemyśle poligraficznym. H-9 UV-Cleaner stosuje się do czyszczenia walców, mat gumowych, cylindrów, kałamarzy w prasach drukarskich.

H-9 UV bardzo efektywnie usuwa farby UV, wolniej odparowuje. Nie zawiera tenzydów, chromu i utrwalaczy.

Dozowanie:

Stosować w postaci koncentratu.
Można rozcieńczać z wodą.

Czyszczenie mat gumowych:

Nanieść H-9 na dobrze zwilżoną szmatkę lub gąbkę. W razie potrzeby osuszyć. W przypadku dużej ilości pyłu papierowego zwiększyć stopień nawilżenia.

Czyszczenie walców:

Uruchomić maszynę, zapiąć zgarniacz, spryskać walec środkiem H-9 lub czyścić ręcznie. Opłukać potem ewentualnie niewielką ilością wody.

Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa:

Preparat nie stanowi zagrożenia. Należy przestrzegać zasad pracy z chemikaliami, nosić odzież ochronną, okulary ochronne i rękawice z gumy nitrylowej. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie i pęknięcie skóry.

Znakowanie: nie wymaga oznakowania

Składowanie:

Składować w suchych, chłodnych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, chronić przed zamarznięciem i przegrzaniem.

Skład i dane techniczne:

1-(2-Metoksy -1-metyloetoksy) propan-2-ol
(eter metylowy glikolu dipropylenowego) - 40-60%
2-(2-butoksyetoksy)etanol
Eter monobutyłowy glikolu dietylenowego- 1-5%
Wygląd: przejrzysta ciecz
Zapach: brak, pH: 7,2
Gęstość: ca 1000kg/m³
Punkt zapłonu: ca 80°C

Wskazania dodatkowe:

Opakowanie po zużytych produkcie i po odpowiednim oczyszczeniu może być stosowane ponownie. W przypadku opakowań których nie można wyczyścić należy je zutylizować w licencjonowanym zakładzie utylizacji odpadów. Dalsze informacje podano w karcie charakterystyki produktu.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na naszej wiedzy i doświadczeniu, zatem z uwagi na rozliczne czynniki występujące przy stosowaniu produktu, nie możemy zagwarantować jego właściwości w odniesieniu do konkretnego celu. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich przepisów prawa.

PRODUCENT:

**A Clean Partner International AB
Box 623**

S-441 17 Alingsas

Tel. +46 32279400, Fax. +46 322 636622

www.acleanpartner.se, info@acleanpartner.se