

Przykładowe zestawy preparatów A Clean Partner do mycia elewacji.

Typ elewacji	Nazwa preparatu	Opcje	Przeznaczenie	Metoda	Roztwór
Witryny szklane	Alfanol Terra	Mycie zasadnicze	Usuwanie tłustych zanieczyszczeń komunikacyjnych	Oprysk, szczotkowanie i spłukiwanie	5-10%
	Glass Cleaner Red	Dopieszczanie	Punktowe usuwanie zanieczyszczeń	Oprysk i wytarcie	od 10% do koncentratu
Ekrany akustyczne/elewacje typu siding/ świetliki/ wiaty w tworzyw	Alfanol Terra	Mycie zasadnicze	Usuwanie tłustych zanieczyszczeń komunikacyjnych	Oprysk, szczotkowanie i spłukiwanie	5-10%
	Acid Plus		Usuwanie osadów wapiennych/ rdzawych zacieków	Oprysk, szczotkowanie i spłukiwanie	10-20%
Tynki strukturalne	Neutral SP	Mycie zasadnicze	Usuwanie tłustych zanieczyszczeń komunikacyjnych	Oprysk lub mycie pianowe i spłukiwanie	5-10%
	A 346	Usuwanie glonów	Usuwanie glonów należy przeprowadzić przed myciem zasadniczym	Oprysk i pozostawienie preparatu na 30 minut	5%
	H 100	Zabezpieczenie dachu	Zabezpieczenie dachu przed chłonięciem brudu i nadmiernym rozwojem glonów i mchu	Nałożyć 2 (dwie) cienkie warstwy preparatu w odstępach 1-2 godzin	koncentrat

Tynki cementowo-wapienne	Alfanol HD Green	Mycie zasadnicze	Usuwanie tłustych zanieczyszczeń komunikacyjnych	Oprysk, szczotkowanie i spłukiwanie	5-10%
	A 346	Usuwanie glonów	Usuwanie glonów należy przeprowadzić przed myciem zasadniczym	Oprysk i pozostawienie preparatu na 30 minut	5%
	H 100	Zabezpieczenie dachu	Zabezpieczenie dachu przed chłonięciem brudu i nadmiernym rozwojem glonów i mchu	Nałożyć 2 (dwie) cienkie warstwy preparatu w odstępach 1-2 godzin	koncentrat
Dachówka cementowo-wapienna, ceramiczna	Alfanol Truck	Mycie zasadnicze	Usuwanie tłustych zanieczyszczeń komunikacyjnych	Mycie pianowe, szczotkowanie i spłukiwanie	5-10%
	A 346	Usuwanie glonów i mchu	Usuwanie glonów należy przeprowadzić przed myciem zasadniczym	Oprysk i pozostawienie preparatu na 30 minut	5%
	H 100	Zabezpieczenie dachu	Zabezpieczenie dachu przed chłonięciem brudu i nadmiernym rozwojem glonów i mchu	Nałożyć 2 (dwie) cienkie warstwy preparatu w odstępach 1-2 godzin	koncentrat
Panele stalowe	Alfanol HD Green lub Alfanol Truck	Mycie zasadnicze	Usuwanie tłustych zanieczyszczeń komunikacyjnych	Oprysk (HD Green) lub piana (Truck), szczotkowanie i spłukiwanie	5-10%
	Acid Plus	Czyszczenie punktowe	Usuwanie rdzawych zacieków np. śruby, nity	Oprysk, szczotkowanie i spłukiwanie	10-20%
	H 81	Czyszczenie punktowe	Usuwanie czarnych zacieków po uszczelkach i podkładkach gumowych	Oprysk, szczotkowanie i neutralizowanie np. HD Green spłukiwanie	koncentrat

	Glanstork Extra	Osuszenie i nabłyszczanie	Usunięcie filmu wodnego i uniknięcie powstania zacieków po wyschnięciu	Oprysk	5ml na 1 litr wody użytej do sflukiwania
Panele aluminiowe	Alfanol HD lub Process AL	Mycie zasadnicze	Usuwanie tłustych zanieczyszczeń komunikacyjnych	Oprysk, szczotkowanie i sflukiwanie	5-10%
	Acid Plus	Punktowe doczyszczanie	Usuwanie utlenionego aluminium	Oprysk, szczotkowanie i sflukiwanie	10-20%
	H 81	Czyszczenie punktowe	Usuwanie czarnych zacieków po uszczelkach i podkładkach gumowych	Oprysk, szczotkowanie i neutralizowanie np. HD Green sflukiwanie	koncentrat
	Glanstork Extra	Osuszenie i nabłyszczanie	Usunięcie filmu wodnego i uniknięcie powstania zacieków po wyschnięciu	Oprysk	5ml na 1 litr wody użytej do sflukiwania
Elewacje marmurowe	H 30 lub Alfanol Truck	Mycie zasadnicze	Usuwanie tłustych zanieczyszczeń komunikacyjnych	Oprysk koncentratem (H30) lub mycie pianowe (Truck), szczotkowanie i sflukiwanie	H 30 – koncentrat Truck - 5-10%
	A 346	Usuwanie glonów i mchu	Usuwanie glonów należy przeprowadzić przed myciem zasadniczym	Oprysk i pozostawienie preparatu na 30 minut	5%
	H 100	Zabezpieczenie dachu	Zabezpieczenie elewacji przed chłonięciem brudu i nadmiernym rozwojem glonów i mchu	Nałożyć 2 (dwie) cienkie warstwy preparatu w odstępach 1-2 godzin	koncentrat
Elewacje klinkierowe/ cegła czerwona	H 30 lub Alfanol Truck	Mycie zasadnicze	Usuwanie tłustych zanieczyszczeń komunikacyjnych	Oprysk koncentratem (H30) lub mycie pianowe (Truck), szczotkowanie i sflukiwanie	H 30 – koncentrat Truck - 5-10%
	A 346	Usuwanie glonów i mchu	Usuwanie glonów należy przeprowadzić przed myciem zasadniczym	Oprysk i pozostawienie preparatu na 30 minut	5%
	Acid Plus	Mycie zasadnicze - kwaśne	Usuwanie tłustych zanieczyszczeń, osadów i	Oprysk i sflukiwanie	10-20%

			wykwitów wapiennych komunikacyjnych		
	H 100	Zabezpieczenie dachu	Zabezpieczenie elewacji przed chłonięciem brudu i nadmiernym rozwojem glonów i mchu	Nałożyć 2 (dwie) cienkie warstwy preparatu w odstępach 1-2 godzin	koncentrat
Elewacje granitowe	H 30 lub Alfanol Truck	Mycie zasadnicze - zasadowe	Usuwanie tłustych zanieczyszczeń komunikacyjnych	Oprysk koncentratem (H30) lub mycie pianowe (Truck), szczotkowanie i spłukiwanie	H 30 – koncentrat Truck - 5-10%
	Acid Plus	Mycie zasadnicze - kwaśne	Usuwanie tłustych zanieczyszczeń komunikacyjnych,	Oprysk i spłukiwanie	10-20%
Polbruk	H 30 lub Alfanol OC	Mycie zasadnicze - zasadowe	Usuwanie tłustych zanieczyszczeń komunikacyjnych	Oprysk koncentratem (H30) lub roztworem OC, szczotkowanie i spłukiwanie	H 30 – koncentrat OC - 5-10%
	Acid Plus	Mycie zasadnicze - kwaśne	Usuwanie tłustych zanieczyszczeń komunikacyjnych, osadów i wykwitów wapiennych	Oprysk i spłukiwanie	10-20%

Ważne!

Przed przystąpieniem do czyszczenia elewacji :

- 1/ oceń stopień zanieczyszczenia i dobierz odpowiednie preparaty czyszczące**
- 2/ wykonaj próbę odporności powierzchni i na wybrany preparat czyszczący**
- 3/ upewnij się, że czyszczenie nie wpłynie negatywnie na detale umieszczone na elewacji (ozdoby, okna np. mosiężne, itp.)**
- 4/ zabezpiecz elementy wrażliwe na „środki czyszczące”**