

A 414

Kwaśny, silnie pieniający preparat czyszczący.

Dane produktu:

Nr artykułu	- 2012
pH	- 1,5
Stan skupienia:	- ciecz
Kolor	- bezbarwny/ klarowny
Dostępne opakowania:	- 1,6, 10, 25, 200, 1000l
Atest PZH	HK/B/3023/01/2002



Przeznaczenie:

silnie pieniający, kwaśny preparat na bazie kwasu fosforowego do usuwania osadów wapiennych, rdzy itp. z urządzeń i wyposażenia w przemyśle spożywczym. Czyści i odnawia powierzchnie ze stali nierdzewnej. Nie uszkadza powierzchni chromowanych, niklowych. Nadaje połysk mytym powierzchniom. Przeznaczony do mycia wszystkich powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością jak maszyny, blaty robocze, urządzenia, pojemniki i skrzynki ze stali nierdzewnej oraz plastikowe itp. Doskonały do okresowego czyszczenia toalet, pisuarów, łazieni, basenów, doczyszczania powierzchni odpornych na działania kwasów ze złogów wapiennych po remontach itp.

Uwaga: nie używać na powierzchniach wrażliwych na kwasy

Zastosowanie:

- mycie i odtłuszczenie powierzchni odpornych na kwasy, odkamienianie, odrdzewianie, dezoksydacja

Zalecane stężenia roztworów roboczych:

w zależności od stopnia i charakteru zanieczyszczenia i preparat stosować w rozcieńczeniu od **3-50%** (od 1:33 – 1:1). Nanieść roztwór na myte powierzchnie, odczekać 5-10 minut a następnie spłukać dużą ilością czystej wodą.

słabe zanieczyszczenia	- 3% (300ml/10lwody)
rdza i osady wapienne	- 10% (1,1l/10l wody)
dezoksydacja	- 30% (5l/10l wody)

Cechy produktu:


Nie zawiera związków fosforu i AFE
 Nie zawiera rozpuszczalników
 Szybko działający zgodnie z metodą II IVL
 Opakowania zatwierdzone przez UN
 Nie oznakowany symbolem Łabędzia

Skład:

Kwas fosforowy	- 30-50%
Kwas fosfoniowometylenowy	- 0,5-2%
N-[(3-metyloamino)propylo]-N-tlenoamidy kwasów tłuszczowych zawartych w oleju kokosowym	- 1-5%

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 648/2004 zawiera:
 5-15% niejonowych substancji powierzchniowo czynnych.

Oznaczenie:



C - ŻRĄCY

Kwas fosforowy 30-60%

R 34: Powoduje oparzenia

S 26: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S 36/37/39: Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy

S 45: W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe pokaż etykiety

Uwaga:

- w kontakcie z metalami lekkimi może powodować wydzielanie wodoru, który może tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową
- nie dopuścić do wyschnięcia roztworu na czyszczonej powierzchni a gdy to nastąpiło proces czyszczenia powtórzyć.

A Clean Partner International AB
 Filia Strovels
 Box 623, S 441 – 17 Alingsås,
 Szwecja
 tel. +46 32279400, fax +46 322636622
 w Polsce: +48 508 245 565
www.strovels.info.pl

