

STROVELS Alfanol® Truck
Alkaliczny, silnie pieniący preparat czyszczący.
Do użytku profesjonalnego.

Dane produktu:

Nr artykułu	-
pH	- 13,6
Stan skupienia:	- ciecz
Kolor	- jasnożółty
Dostępne opakowania:	- 10, 25, 200l
Atest PZH	



Przeznaczenie: Alfanol Truck jest bardzo silnie pieniącym, wysoko skoncentrowanym, alkalicznym środkiem czyszczącym przeznaczonym do usuwania wyjątkowo silnych zabrudzeń takich jak smary, oleje, tłuszcze, sadza itp. z powierzchni twardych, odpornych na działanie środowiska alkalicznego. Doskonały do mycia silnie zabrudzonych maszyn i urządzeń w przemyśle ciężkim i motoryzacyjnym. Nie stosować na powierzchniach silnie nagrzanym, nasłonecznionych, aluminiowych lub innych wrażliwych na alkalia.

Zastosowanie:

Czyszczenie wyjątkowo zanieczyszczonych powierzchni odpornych na środowisko alkaliczne
Stosować z wytwornicami piany lub centralą pianową „Turn & Clean”

Zalecane stężenia roztworów roboczych:

w zależności od rodzaju i stanu powierzchni, stopnia zanieczyszczenia, twardości wody i temperatury oraz rodzaju stosowanej techniki mycia zaleca się stosowanie następujących stężeń roztworów roboczych: niskie/wysokie ciśnienie/**lanca pianowa: 1 – 5%**, (100- 500ml/10l wody, **mycie ręczne 0,5 – 1%**.

Nanieść roztwór roboczy o temp 20 – 40°C na czyszczoną powierzchnię od dołu do góry na okres 3 – 5 minut nie dopuszczając do wyschnięcia na powierzchni! (jeśli to nastąpi czynność powtórzyć).
Uwaga: Obserwuj powierzchnie wrażliwe, malowane, lakierowane i aluminiowe zwłaszcza przy wysokich temperaturach i długim kontakcie produktu z powierzchnią. W przypadku wątpliwości zrób test działania produktu na niewielkiej powierzchni. Splukiwanie rozpocząć od góry do dołu zaczynając od powierzchni wrażliwych.

Skład:

Wodorotlenek potasu	- 1-4,9%
Trisodowy kwas aminotrójocowy	- 1-5%
Czwartorzędowe coccus aminy etoksyalkilów	- 1-5%
Alkohol etoksylogowany C10	- 5-10%
2-(2butoxyetoksy) etanol	- 1-5%
Dietanoloamina kwasu tłuszczowego	- 1-5%

Zwiera: <5% NTA, 5-15% niejonowych substancji powierzchniowo czynnych, <5% kationowych substancji powierzchniowo czynnych

Oznaczenie:



C - ŻRĄCY

Wodorotlenek potasu 1-4,9%

R 34: Powoduje oparzenia

S 26: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S 36/37/39: Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy

S 45: W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe pokaż etykietę

A Clean Partner International AB
Filia Strovels
Box 623, S 441 – 17 Alingsås,
Szwecja
tel. +46 32279400, fax +46 322636622
w Polsce: +48 508 245 565
www.strovels.info.pl

