

STROVELS PRODUKT ET

Preparat zmiękczający wodę chroniący elementy grzejne przed osadzaniem się kamienia kotłowego.

Dane produktu:

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| pH | 6-8 |
| Stan skupienia | ciecz |
| Kolor | brązowy |
| Gęstość | 1075kg/m ³ |
| Dostępne opakowania | 10, 25, 200l |



Przeznaczenie:

Preparat służący do zmiękczenia wody, ma działanie stabilizujące związki mineralne zawarte w wodzie, zapobiega wzrostowi kryształów związków mineralnych w układach przepływu gorącej wody, a przez to odkładaniu się osadów.

Zastosowanie:

Środek eksploatacyjny dla systemów wężownic grzejnych, np. wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących z podgrzewaniem wody, parownic, wytwornic pary, kotłów grzewczych itp. Gwarantuje ich długą żywotność i wydajność. Stosowany w temperaturze wyższej od 60°C.

Zalecane stężenia roztworów roboczych:

W zależności od stopnia twardości wody (0 - >30)
Zalecamy użycie 3-5ml preparatu na każdy 1° twardości wody na 1000l wody
Rekomendowane dozowanie: 25 ml na 1000 l wody

Skład:

5-10% sól sodowa kwasu
[[[(fosfonometylo)imino]bis[(etylenonitrylo)bis(metyleno)]]tetrakisfosfonowego 5-10%

Oznaczenie:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt nie wymaga oznakowania.

S 2 – Chronić przed dziećmi

A Clean Partner International AB
Filia Strovels
Box 9063, 291 09 Kristianstad
Szwecja
tel. +46 44 24 53 30, fax +46 44 24 58 78
w Polsce: +48 508 245 565
www.strovels.info.pl

