

Stosować następujące środki:



Sposób użycia

Przed zastosowaniem środka powierzchnię należy dokładnie oczyścić. **H-100** należy dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Nanieść następnie 2 warstwy **H-100** za pomocą rozpylacza niskociśnieniowego, pędzla lub wałka. Drugą warstwę należy nanieść dopiero po wyschnięciu pierwszej. Ewentualne zacieki wyrównać pędzlem.

Powierzchnia powinna mieć temperaturę przynajmniej 5°C.

H-100 stosowany jest w postaci koncentratu.

Czas schnięcia	H-100 jest wodoszczelny po ok. 2 godzinach. H-100 jest suchy po ok. 4 godzinach. H-100 Klotterskydd jest utwardzony po ok. 48 godzinach.
----------------	--

Po upływie tego czasu można przy pomocy urządzenia wysokociśnieniowego na gorącą wodę (ok. 90°C) pod ciśnieniem ok. 70 – 150 atmosfer usunąć graffiti i zabrudzenia bez potrzeby używania środków chemicznych.

Po usunięciu zabrudzeń należy zabezpieczyć powierzchnię kładąc jedną warstwę **H-100**.

Informacja techniczna:

HIAB

P.O. Box 22092

S-250 23 Helsingborg

Telefon +46(0)42 20 15 65

Fax: +46(0) 42 20 15 69

E-mail: info@hiab-sweden.se

Stosować następujące środki:

8



Sposób użycia

Przed zastosowaniem należy wypróbować środek na mało widocznym miejscu w celu sprawdzenia odporności powierzchni. Nanieść następnie **Sixten** lub **H-81** na zabrudzoną powierzchnię przy pomocy urządzenia niskociśnieniowego, szmatki lub pędzla. Pozostawić na 2 – 15 minut aż graffiti się rozpuści. Można ewentualnie przetrzeć powierzchnię miękką gąbką. Za pomocą urządzenia niskociśnieniowego należy następnie rozprowadzić 10% roztwór **H-21** i zetrzeć do czysta miękką ściereczką lub papierem.

W przypadku pozostałości środków antykorozyjnych (tectyl) należy nanieść **H-105** przy pomocy urządzeń niskociśnieniowych, pędzla lub ściereczki. Pozostawić na 1 – 5 minut. Za pomocą urządzenia niskociśnieniowego należy następnie rozprowadzić 10% roztwór **H-21** i zetrzeć do czysta miękką ściereczką lub papierem.

W przypadku uszkodzenia powierzchni przez środek można spróbować przetrzeć powierzchnię ściereczką z naniesionym środkiem **Sixten** lub **H-81** a następnie oczyścić zabrudzoną powierzchnię. Należy zawsze mieć w pogotowiu wilgotną szmatkę aby zneutralizować ewentualne oddziaływanie na powierzchnię. Proces czyszczenia należy zawsze zakończyć zmyciem powierzchni wodą z dodatkiem 5% roztworu **H-21**.

Informacja techniczna:

HIAB

P.O. Box 22092

S-250 23 Helsingborg

Telefon +46(0)42 20 15 65

Fax: +46(0) 42 20 15 69

E-mail: info@hiab-sweden.se

Stosować następujące środki :



Sposób użycia

Zanim rozpoczniemy usuwanie graffiti z tkanin należy na mało widocznym miejscu upewnić się czy tkanina jest odporna na działanie środka i nie ulegnie odbarwieniu. Nanieść **Sixten** lub **H-81** przy pomocy urządzenia niskociśnieniowego, ściereczki lub pędzla. Pozostawić na 2 – 5 minut. Kiedy graffiti się rozpuści powierzchnię należy zmyć wodą z dodatkiem 10% roztworu **H-21** przy pomocy urządzeń niskociśnieniowych. Potem zebrać brud miękką ściereczką lub papierem. Następnie opłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha. Można również, jeśli rodzaj tkaniny na to pozwala, wyprać ją w pralce przy zastosowaniu programu odpowiedniego dla rodzaju tkaniny.

Informacja techniczna:

HIAB

P.O. Box 22092

S-250 23 Helsingborg

Telefon +46(0)42 20 15 65

Fax: +46(0) 42 20 15 69

E-mail: info@hiab-sweden.se

Stosować następujące środki:



Sposób użycia

Powierzchnie pokryte powłoką anti-graffiti:

Nanieść **Sixten** lub **H-81** przy pomocy urządzeń niskociśnieniowych, ściereczki lub pędzla. Ewentualnie przetrzeć powierzchnię miękką gąbką. Pozostawić na 2-5 minut. Kiedy graffiti się rozpuści powierzchnię należy spłukać wodą z dodatkiem roztworu 10% **H-21** przy pomocy urządzeń niskociśnieniowych, a następnie zebrać brud do sucha za pomocą miękkiej szmatki lub papieru. Powierzchnię należy następnie opłukać czystą wodą z użyciem miękkiej szczotki lub zastosować urządzenie wysokociśnieniowe. Przy stosowaniu urządzeń tego typu należy zachować ostrożność. Należy pamiętać aby strumienia wody nie kierować pod kątem mniejszym niż 45 stopni i nie używać wody o temperaturze powyżej 50 °C.

Powierzchnie bez powłok anty - graffiti:

Przed zastosowaniem należy wypróbować środek na mało widocznym miejscu w celu sprawdzenia odporności powierzchni. Nanieść następnie **Sixten** lub **H-81** na zabrudzoną powierzchnię przy pomocy urządzenia niskociśnieniowego, szmatki lub pędzla. Pozostawić na 2 – 15 minut aż graffiti się rozpuści. Można ewentualnie przetrzeć powierzchnię miękką gąbką. Za pomocą urządzenia niskociśnieniowego należy następnie rozprowadzić 10% roztwór **H-21** i zetrzeć do czysta miękką ściereczką lub papierem.

W przypadku pozostałości środków antykorozyjnych (tectyl) należy nanieść **H-105** przy pomocy urządzeń niskociśnieniowych, pędzla lub ściereczki. Pozostawić na 1 – 5 minut. Za pomocą urządzenia niskociśnieniowego należy następnie rozprowadzić 10% roztwór **H-21** i zetrzeć do czysta miękką ściereczką lub papierem.

W przypadku uszkodzenia powierzchni przez środek można spróbować przetrzeć powierzchnię ściereczką z naniesionym środkiem **Sixten** lub **H-81** a następnie oczyścić zabrudzoną powierzchnię. Należy zawsze mieć w pogotowiu wilgotną szmatkę aby zneutralizować ewentualne oddziaływanie na powierzchnię. Proces czyszczenia należy zawsze zakończyć zmyciem powierzchni wodą z dodatkiem 5% roztworu **H-21**.

Informacja techniczna:

HIAB

P.O. Box 22092

S-250 23 Helsingborg

Telefon +46(0)42 20 15 65

Fax: +46(0) 42 20 15 69

E-mail: info@hiab-sweden.se

Stosować następujące produkty:

5



Sposób użycia

Zwilżyć czyszczoną powierzchnię wodą. Po ok. 2 minutach nanieść **H-108** grubą warstwą przy pomocy pędzla, szczotki, gąbki lub wałka. Pozostawić **H-108** na 5 – 30 minut aż graffiti całkowicie się rozpuści. Spłukać następnie do czysta przy pomocy urządzenia wysokociśnieniowego na gorącą wodę.

W przypadku pozostałości środków antykorozyjnych (tectyl) należy nanieść **H-105** przy pomocy urządzeń niskociśnieniowych, pędzla lub ściereczki. Pozostawić na 2 – 10 minut. Następnie spłukać powierzchnię gorącą wodą aż do usunięcia resztek tectylu

Rady: Bezpośrednio przed spłukaniem powierzchni przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych można nanieść urządzeniem niskociśnieniowym ciekłą warstwę **H-21** w koncentracji. Dzięki temu mycie agregatem wysokociśnieniowym przy użyciu gorącej wody zostanie znacznie usprawnione. Metodę taką można również zastosować w przypadku: **H-108, H-105**

Przed zastosowaniem należy wypróbować środek na mało widocznym miejscu w celu sprawdzenia odporności powierzchni.

Informacja techniczna:

HIAB

P.O. Box 22092

S-250 23 Helsingborg

Telefon +46(0)42 20 15 65

Fax: +46(0) 42 20 15 69

E-mail: info@hiab-sweden.se

Stosować następujące środki:

4



Sposób użycia

Przed zastosowaniem należy wypróbować środek na mało widocznym miejscu w celu sprawdzenia odporności powierzchni. Nanieść następnie **Sixten** lub **H-81** na zabrudzoną powierzchnię przy pomocy urządzenia niskociśnieniowego, szmatki lub pędzla. Pozostawić na 2 – 15 minut aż graffiti się rozpuści. Można ewentualnie przetrzeć powierzchnię miękką gąbką. Za pomocą urządzenia niskociśnieniowego należy następnie rozprowadzić 10% roztwór **H-21** i zetrzeć do czysta miękką ściereczką lub papierem.

W przypadku pozostałości środków antykorozyjnych (tectyl) należy nanieść **H-105** przy pomocy urządzeń niskociśnieniowych, pędzla lub ściereczki. Pozostawić na 1 – 5 minut. Za pomocą urządzenia niskociśnieniowego należy następnie rozprowadzić 10% roztwór **H-21** i zetrzeć do czysta miękką ściereczką lub papierem.

W przypadku uszkodzenia powierzchni przez środek można spróbować przetrzeć powierzchnię ściereczką z naniesionym środkiem **Sixten** lub **H-81** a następnie oczyścić zabrudzoną powierzchnię. Należy zawsze mieć w pogotowiu wilgotną szmatkę aby zneutralizować ewentualne oddziaływanie na powierzchnię. Proces czyszczenia należy zawsze zakończyć zmyciem powierzchni wodą z dodatkiem 5% roztworu **H-21**.

Informacja techniczna:

HIAB

P.O. Box 22092

S-250 23 Helsingborg

Telefon +46(0)42 20 15 65

Fax: +46(0) 42 20 15 69

E-mail: info@hiab-sweden.se

Stosować następujące środki:



Sposób użycia

Stosować **Ralf** w przypadku dużych powierzchni lub grubych warstw farby, natomiast **Sixten** lub **H-81** na mniejsze powierzchnie zanieczyszczone graffiti lub tuszem. Środek nakładać przy pomocy urządzeń niskociśnieniowych, ściereczki lub pędzla. Pozostawić na 2 – 15 minut aż graffiti całkowicie się rozpuści. Przetrzeć ewentualnie miękką ściereczką.

Za pomocą urządzenia niskociśnieniowego należy następnie rozprowadzić 10% roztwór **H-21** i zetrzeć do czysta miękką ściereczką lub papierem.

W przypadku pozostałości środków antykorozyjnych (tectyl) należy nanieść **H-105** przy pomocy urządzeń niskociśnieniowych, pędzla lub ściereczki. Pozostawić na 1 – 5 minut.

Za pomocą urządzenia niskociśnieniowego należy następnie rozprowadzić 10% roztwór **H-21** i zetrzeć do czysta miękką ściereczką lub papierem.

Przed zastosowaniem należy wypróbować środek na małym widocznym miejscu w celu sprawdzenia odporności powierzchni.

Informacja techniczna:

HIAB

P.O. Box 22092

S-250 23 Helsingborg

Telefon +46(0)42 20 15 65

Fax: +46(0) 42 20 15 69

E-mail: info@hiab-sweden.se

Stosować następujące środki:

2



Sposób użycia

Nanieść **Sixten** lub **H-81** przy pomocy urządzeń niskociśnieniowych, ściereczki lub pędzla. Pozostawić na 2-15 minut aż graffiti całkowicie się rozpuści. Ewentualnie przetrzeć powierzchnię miękką gąbką. Następnie spłukać powierzchnię wodą z dodatkiem

10% roztworu **H-21** przy pomocy urządzeń niskociśnieniowych, a następnie zebrać brud do sucha za pomocą miękkiej szmatki lub papieru.

W przypadku pozostałości środków antykorozyjnych (tectyl) należy nanieść **H-105** przy pomocy urządzeń niskociśnieniowych, pędzla lub ściereczki. Pozostawić na 1 – 5 minut.

Następnie spłukać powierzchnię wodą z dodatkiem

10% roztworu **H-21** przy pomocy urządzeń niskociśnieniowych, a następnie zebrać brud do sucha za pomocą miękkiej szmatki lub papieru.

Przed zastosowaniem należy wypróbować środek na mało widocznym miejscu w celu sprawdzenia odporności powierzchni.

Informacja techniczna:

HIAB

P.O. Box 22092

S-250 23 Helsingborg

Telefon +46(0)42 20 15 65

Fax: +46(0) 42 20 15 69

E-mail: info@hiab-sweden.se

Stosować następujące środki:

1



Sposób użycia

Zwilżyć czyszczoną powierzchnię wodą. Po ok. 2 minutach nanieść **H-108** grubą warstwą przy pomocy pędzla, szczotki, gąbki lub wałka. Pozostawić **H-108** na 5 – 30 minut aż graffiti całkowicie się rozpuści. Spłukać następnie do czysta przy pomocy urządzenia wysokociśnieniowego na gorącą wodę.

W przypadku pozostałości środków antykorozyjnych (tectyl) należy nanieść **H-105** przy pomocy urządzeń niskociśnieniowych, pędzla lub ściereczki. Pozostawić na 2 – 10 minut. Następnie spłukać powierzchnię gorącą wodą aż do usunięcia resztek tectylu.

Jeśli w dalszym ciągu na powierzchni widoczne są cienie/smugi należy nanieść **H-30** za pomocą pędzla z nylonowym włosiem lub wałka. Pozostawić na 2 – 10 minut i spłukać następnie gorącą wodą do uzyskania czystej powierzchni.

Rady: Bezpośrednio przed spłukaniem powierzchni przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych można nanieść urządzeniem niskociśnieniowym cienką warstwę **H-21** w koncentracji. Dzięki temu mycie agregatem wysokociśnieniowym przy użyciu gorącej wody zostanie znacznie usprawnione. Metodę taką można również zastosować w przypadku: **H-108**, **H-105** i **H-30**.

PS: Po oczyszczeniu powierzchni należy zabezpieczyć ją środkiem **H-100**.

(patrz załącznik 9)

Informacja techniczna:

HIAB

P.O. Box 22092

S-250 23 Helsingborg

Telefon +46(0)42 20 15 65

Fax: +46(0) 42 20 15 69

E-mail: info@hiab-sweden.se

